




HUSQVARNA 535iRX

La desbrozadora 535iRX de Husqvarna es una máquina a batería de alto rendimiento, resistente y de uso profesional. Se caracteriza por su ligereza, su buen equilibrio y su potencia (equivalente a una desbrozadora a gasolina de 35cc). Su motor sin escobillas y su diámetro de corte (45 cm) garantizan resultados de gran calidad. Además, para proporcionar una gran comodidad al usuario a la hora de trabajar, esta máquina incluye de serie un arnés.



Cierre rápido

Sistema de corte extra resistente dotado de cierre rápido.



Sin cables.

La máquina ofrece una gran flexibilidad de trabajo gracias a su batería. La ausencia de cables te permitirá llegar a zonas de acceso complicado. Además, la máquina puede conectarse a una batería de mochila para así garantizar una gran autonomía.

Excelente capacidad de corte

El exclusivo motor Husqvarna y el diámetro de corte de la máquina proporcionan una excelente capacidad de corte, equivalente a una máquina a gasolina de 35 cm³.



3 velocidades para maximizar el tiempo de trabajo

El modo de 3 velocidades te permite maximizar el tiempo de trabajo al ajustar la potencia de salida a las condiciones existentes.



FEATURES

- Excelente capacidad de corte
 - Sin cables para una mázxima flexibilidad
 - Cabezal fácil de usar
 - Modo de 3 velocidades
 - Teclado intuitivo avanzado
 - Los productos a batería Husqvarna están equipados con un botón de encendido / apagado.
 - Estanca al agua (IPX4)
 - Maniobrabilidad en cualquier situación
 - Manillar alto, más espacio para las piernas
- Amortiguadores antivibración
 - Eficiente motor sin escobillas
 - Colcación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
 - Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
 - Funcionamiento silencioso
 - Low maintenance and less downtime
 - Manillar ajustable
 - Manillares de suave agarre.
 - Ángulo de corte optimizado para facilitar el desbroce

Technical Specifications	
BATERÍA	
Battery	No
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	--
CAPACIDAD	
rmp máximas en salida	8200 rpm
Output shaft thread	M12x1.75 Lefthanded
DIMENSIONES	
Article gross weight	10628 g
Article net weight	8008 g
Anchura de corte	45 cm
Diámetro de tubo	28 mm
Longitud de tubo	1380 mm
Peso excluyendo batería y equipamiento de corte	4.9 kg
Peso sin batería	4.9 kg
MOTOR	
Diámetro de corte	0.714
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Ángulo de corte	35 °
Tipo de asa	Recto
Cuchilla para hierba OEM	Multi 300–3
Arnés OEM	Balance 55
Cuchilla de sierra	--
Trimmy OEM	T35 M12
Tipo de eje	Recto
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Combustible	Battery
MATERIALES	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	71 g
Paper + Cardboard total	2260 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	71 g
Plastic total	71 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Packaging height	275 mm
Packaging length	1800 mm
Packaging width	325 mm
Quantity in Master pack	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	96 dB(A)
Nivel de ruido	94 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	82 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.7 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	1.12 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	1.4 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	1.3 m/s²

